

HALOGEENITON HISSIKAAPELI

Käyttöalue

Kaapeli soveltuu ohjaus-/liitäntäkaapeliksi hisseihin, koneisiin ja mittalaitteisiin kuivissa ja kosteissa tiloissa. Itsekantava pituus enintään 45 m (IEC 60227-6).

Rakenne

Johdin:	Hienojakoinen kupari, luokka 6 (IEC 60028/VDE 0295)
Eriste:	TPE-E
Väri ja merkinnät:	Valkoinen mustin merkinnöin
Suojaus:	Ydin tekstiiliä, johtimet eristetty tekstiilifoliolla
Ulkovaippa:	PUR, kylmän- ja palonkestävyys IEC 602332-1-2 mukainen
Väri:	Musta
Merkinnät:	www.mets.nu Lift-H-Flex-JZ 24G1, tuotenro. 113-776H www.mets.nu Lift-H-Flex-JZ 30G1, tuotenro. 113-777H
Mitat:	24G1: Ø 18,7 mm 30G1: Ø 21,5 mm
Paino:	24G1: 0,549 kg/m 30G1: 0,720 kg/m

Käyttölämpötila

Lämpötila-alue:	-10/+80°C (liikuteltava asennus) -30/+80°C (kiinteä asennus)
-----------------	---

Tekniset tiedot

Nimellisjännite:	U/Uo 450/750 V
Koestusjännite:	4 000 V
Johtimen resistanssi:	Enintään 19,5 Ω/km (+20°C)
Eristevastus:	>20 MΩ x km (+20°C)

Muut ominaisuudet

Taivutussäde:	400 mm (liikuteltava asennus)
Vetolujuus:	Vähintään 2 200 N
Öljynkestävyys:	DIN VDE 0472 osan 803 mukainen, testityyppi B
Palonkestävyys:	Palosuojattu VDE 0472 T804, testityyppi B, IEC 332-1-2
Nopeus:	Enintään 4,5 m/s



Lisätietoja saatte ottamalla yhteyttä:

Mobil Elteknik Sverige AB

Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu