

Köldtålig halogenfri maskinkabel

Kabeln används som styrkabel till elektriska installationer för både fast och rörlig förläggning. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

Uppbyggnad

Ledare:	Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 5
Isolering	Halogenfritt specialmaterial
Ledarfärg:	Färgmärkt med vita siffror, skyddsjord gul/grön
Ytermantel:	Halogenfritt specialmaterial
Mantelfärg:	Svart, RAL 9005
Temperatur:	-30/+70°C (vid rörlig förläggning) -60/+70°C (vid fast förläggning)

Tekniska data

Nominell spänning:	300/500 V
Testspänning:	3 kV

Egenskaper

Böjningsradie:	7,5 x yd
Brandhärdighet:	Självlocknande och flamhämmande enligt IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (cat. 24) och IEC 30332-3-22 (cat. A)



Köldtålig halogenfri maskinkabel

Ledare x area	Utvändigt mått i mm	Vikt kg /m	METS Art.nr
2 x 0,5	4,8	0,036	118-3001AH
2 x 0,75	5,2	0,046	118-3009AH
2 x 1	5,6	0,055	118-3024AH
2 x 1,5	6,4	0,073	118-3039AH
2 x 2,5	7,8	0,113	118-3050AH
<hr/>			
3G0,5	5,1	0,044	118-3002AH
3G0,75	5,5	0,055	118-3010AH
3G1	6,1	0,069	118-3025AH
3G1,5	6,8	0,091	118-3040AH
3G2,5	8,3	0,140	118-3051AH
3G25	21,1	1,080	118-3072AH
<hr/>			
4G0,5	5,5	0,054	118-3003AH
4G0,75	6,2	0,071	118-3011AH
4G1	6,7	0,086	118-3026AH
4G1,5	7,6	0,116	118-3041AH
4G2,5	9,3	0,179	118-3052AH
4G4	11,2	0,269	118-3059AH
4G6	12,8	0,374	118-3063AH
4G10	16,6	0,604	118-3066AH
4G16	18,7	0,858	118-3069AH
4G25	23,6	1,320	118-3073AH
4G35	27,2	1,780	118-3075AH
4G50	32,3	2,550	118-3077AH
4G70	37,3	3,537	118-3079AH
4G95	45,7	4,830	118-3081AH
4G120	50,4	6,066	118-3082AH
<hr/>			
5G0,5	6,2	0,063	118-3004AH
5G0,75	6,7	0,081	118-3012AH
5G1	7,5	0,101	118-3027AH
5G1,5	8,3	0,133	118-3042AH
5G2,5	10,3	0,209	118-3053AH
5G4	12,4	0,316	118-3060AH
5G6	14,3	0,440	118-3064AH
5G10	18,4	0,748	118-3067AH
5G16	20,9	1,070	118-3070AH
5G25	26,4	1,646	118-3074AH
5G35	30,3	2,216	118-3076AH
5G50	36,0	3,199	118-3078AH
5G70	41,6	4,452	118-3080AH

Fortsättning på nästa sida.

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
 Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
 Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
 info@mets.nu www.mets.nu

Köldtålig halogenfri maskinkabel

Ledare x area	Utvändigt mått i mm	Vikt kg /m	METS Art.nr
7G0,5	6,7	0,081	118-3005AH
7G0,75	7,5	0,108	118-3013AH
7G1	8,1	0,131	118-3028AH
7G1,5	9,2	0,177	118-3043AH
7G2,5	11,2	0,277	118-3054AH
7G4	13,7	0,423	118-3061AH
7G6	15,7	0,593	118-6065AH
7G10	20,2	1,004	118-3068AH
7G16	23,2	1,462	118-3071AH
<hr/>			
12G0,5	9,1	0,139	118-3006AH
12G0,75	9,9	0,178	118-3015AH
12G1	10,9	0,226	118-3029AH
12G1,5	12,4	0,302	118-3044AH
12G2,5	15,3	0,478	118-3055AH
<hr/>			
18G0,5	10,7	0,198	118-3007AH
18G0,75	11,9	0,264	118-3016AH
18G1	12,9	0,321	118-3031AH
18G1,5	14,8	0,441	118-3045AH
18G2,5	18,2	0,697	118-3056AH
<hr/>			
25G0,5	12,9	0,281	118-3008AH
25G0,75	14,3	0,367	118-3018AH
25G1	15,7	0,455	118-3033AH
25G1,5	18,0	0,618	118-3047AH
25G2,5	22,3	0,983	118-3057AH