

Hängmanöverkabel FYMYTW

Kabeln används som kraft- och styrkabel till bl.a. lyftanordningar i hissar, traverser och kranar. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

Uppbyggnad

Ledare:	Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 5
Isolering	Termoplast
Ledarfärg:	Färgmärkt upp till 5 ledare, från 6 ledare svart med vita siffror, skyddsjorden gul/grön
Ytermantel:	PVC
Dragavlastning:	2 stycken bärlinor av stål för hög draghållfasthet
Mantelfärg:	Svart, RAL 9005
Temperatur:	-30/+70°C (vid rörlig förläggning) -30/+70°C (vid fast förläggning)

Tekniska data

Nominell spänning:	300/500 V
Testspänning:	2 kV

Egenskaper

Böjningsradie:	10 x yd
Brandhärdighet:	Självlocknande och flamhämmande enligt IEC 332-1



Hängmanöverkabel FYMYTW

Ledare x area	Utvändigt mått i mm	Vikt kg /m	Brottgräns N	METS Art.nr
12G1	14,9 (27,3)	0,408	1400	113-7000
18G1	17,0 (32,0)	0,590	1400	113-7100
25G1	21,0 (36,0)	0,751	1400	113-7200
8G1,5	14,9 (27,3)	0,419	1400	113-7400
12G1,5	16,5 (31,5)	0,515	1400	113-7500
20G1,5	21,0 (36,0)	0,798	1400	113-7600
5X1,5	12,7 (27,9)	0,349	1400	113-7011
8X1,5	14,9 (27,3)	0,419	1400	113-7401
12X1,5	16,5 (31,5)	0,515	1400	113-7501
16X1,5	17,0 (32,0)	0,594	1400	113-7551
20X1,5	21,0 (36,0)	0,798	1400	113-7611

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu