

Gummiplattkabel NGFLGÖU

Kabeln används som kraft- och styrkabel till bl.a. lyftanordningar i hissar, traverser och kranar. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

Uppbyggnad

| | |
|-------------|--|
| Ledare: | Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 5/6 |
| Isolering: | Gummi |
| Ledarfärg: | Färgmärkt upp till 5 ledare, från 6 ledare svart med vita siffror, skyddsjorden gul/grön |
| Ytermantel: | Neoprengummi |
| Mantelfärg: | Svart |
| Temperatur: | -35/+85°C (vid rörlig förläggning) -40/+85°C (vid fast förläggning) |

Tekniska data

| | |
|--------------------|-----------|
| Nominell spänning: | 300/500 V |
| Testspänning: | 2 kV |

Egenskaper

| | |
|----------------|--------------------|
| Böjningsradie: | 10 x tjockleken |
| Brandklass: | Enligt IEC 60332-1 |



Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu

Gummiplattkabel NGFLGÖU

| Ledare x area | Utvändigt mått i mm | Vikt kg /m | Kopparvikt kg/m | METS Art.nr |
|---------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| 4G1,5 | 5,6 x 16,8 | 0,155 | 0,060 | 113-6020 |
| 5G1,5 | 5,6 x 21,6 | 0,270 | 0,075 | 113-6030 |
| 7G1,5 | 5,6 x 28,0 | 0,265 | 0,105 | 113-6040 |
| 8G1,5 | 5,6 x 31,2 | 0,295 | 0,120 | 113-6050 |
| 10G1,5 | 5,6 x 39,8 | 0,405 | 0,150 | 113-6060 |
| 12G1,5 | 5,6 x 46,3 | 0,480 | 0,180 | 113-6070 |
| 6x4G1,5 | 13,2 x 54,5 | 1,010 | 0,360 | 113-6101 |
| 4G2,5 | 6,9 x 20,0 | 0,255 | 0,100 | 113-6120 |
| 5G2,5 | 6,9 x 25,4 | 0,410 | 0,125 | 113-6130 |
| 7G2,5 | 6,9 x 33,2 | 0,440 | 0,175 | 113-6140 |
| 8G2,5 | 6,9 x 37,0 | 0,495 | 0,200 | 113-6150 |
| 10G2,5 | 7,5 x 46,5 | 0,680 | 0,240 | 113-6160 |
| 12G2,5 | 7,5 x 55,6 | 0,790 | 0,300 | 113-6170 |
| 6x4G2,5 | 16,4 x 75,2 | 1,690 | 0,600 | 113-6180 |
| 4G4 | 8,6 x 25,5 | 0,380 | 0,160 | 113-6220 |
| 4G6 | 9,3 x 28,1 | 0,490 | 0,240 | 113-6320 |
| 4G10 | 11,5 x 35,2 | 0,750 | 0,400 | 113-6420 |
| 4G16 | 13,4 x 28,0 | 1,080 | 0,640 | 113-6520 |
| 4G25 | 16,0 x 49,4 | 1,590 | 1,000 | 113-6620 |
| 4G35 | 17,7 x 55,0 | 2,110 | 1,400 | 113-6630 |
| 4G50 | 20,4 x 64,2 | 2,950 | 2,000 | 113-6650 |
| 4G70 | 23,0 x 73,1 | 4,020 | 2,800 | 113-6660 |
| 4G95 | 26,4 x 85,0 | 5,210 | 3,800 | 113-6670 |
| 4G120 | 28,6 x 92,3 | 6,110 | 4,800 | 113-6680 |
| 5G4 | 8,7 x 33,1 | 0,641 | 0,200 | 113-6700 |
| 5G6 | 9,6 x 37,4 | 0,820 | 0,300 | 113-6710 |
| 5G16 | 12,2 x 48,2 | 1,580 | 0,800 | 113-6720 |
| 5G25 | 15,0 x 59,8 | 2,290 | 1,250 | 113-6730 |
| 7G4 | 8,7 x 43,0 | 0,655 | 0,280 | 113-6740 |
| 7G6 | 9,5 x 46,0 | 0,840 | 0,420 | 113-6750 |
| 7G10 | 11,5 x 58,0 | 1,350 | 0,700 | 113-6760 |
| 7G16 | 13,5 x 68,3 | 1,940 | 1,120 | 113-6770 |
| 7G25 | 16,2 x 82,0 | 2,870 | 1,750 | 113-6780 |
| 7G35 | 18,0 x 94,0 | 3,770 | 2,450 | 113-6790 |

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu