

# Skärmad gummiplattkabel M(StD)HÖU-UL

Kabeln används som kraft- och styrkabel till bl.a. lyftanordningar i hissar, traverser och kranar. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

## Uppbyggnad

Ledare:	Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 6
Isolering	Gummi
Ledarfärg:	Färgmärkt upp till 5 ledare, från 6 ledare svart med vita siffror, skyddsjorden gul/grön
Skärm:	M(StD)HÖU har aluminiumfolie och förtennt koppartråd
Yttermantel:	Neoprengummi
Mantelfärg:	Svart
Temperatur:	-30/+80°C ( vid rörlig förläggning ) -40/+80°C ( vid fast förläggning )

## Tekniska data

Nominell spänning:	600 V
Testspänning:	2 kV

## Egenskaper

Böjningsradie:	5 x tjockleken
Brandklass:	Enligt IEC 60332-1

## Vill du veta mer kontakta oss på:

**Mobil Elteknik Sverige AB**  
Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden  
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01  
info@mets.nu www.mets.nu