

Skärmad gummiplattkabel M(StD)HÖU-UL

Kabeln används som kraft- och styrkabel till bl.a. lyftanordningar i hissar, traverser och kranar. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

Uppbyggnad

Ledare:	Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 6
Isolering	Gummi
Ledarfärg:	Färgmärkt upp till 5 ledare, från 6 ledare svart med vita siffror, skyddsjorden gul/grön
Skärm:	M(StD)HÖU har aluminiumfolie och förtennt koppartråd
Yttermantel:	Neoprengummi
Mantelfärg:	Svart
Temperatur:	-30/+80°C (vid rörlig förläggning) -40/+80°C (vid fast förläggning)

Tekniska data

Nominell spänning:	600 V
Testspänning:	2 kV

Egenskaper

Böjningsradie:	5 x tjockleken
Brandklass:	Enligt IEC 60332-1

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden
Tel +46 8 449 50 00
info@mets.nu www.mets.nu

Skärmad gummiplattkabel M(StD)HÖU-UL

Ledare x area	Max utvändigt mått i mm	Vikt kg /m	Kopparvikt kg/m	METS Art.nr
4x(2x1)	13,5 x 34,0	0,525	0,273	113-1700
7x(2x1)	13,5 x 60,0	0,909	0,430	113-1710
4G1,5	8,0 x 21,5	0,291	0,099	113-1720
8G1,5	8,0 x 39,6	0,537	0,228	113-1740
12G1,5	8,0 x 56,8	0,795	0,342	113-1750
4G2,5	8,7 x 24,1	0,418	0,163	113-1760
6G2,5	8,7 x 33,5	0,535	0,245	113-1770
12G2,5	8,7 x 65,1	1,004	0,493	113-1780
4G4	9,5 x 27,8	0,440	0,241	113-1790
4G6	10,7 x 30,2	0,603	0,353	113-1701
4G10	12,2 x 36,9	0,955	0,497	113-1702
4G16	13,7 x 41,9	1,254	0,805	113-1703
4G25	15,5 x 48,0	1,694	1,200	113-1704
4G35	17,1 x 54,6	2,282	1,657	113-1705
4G50	19,9 x 65,2	3,130	2,261	113-1706
4G70	23,9 x 77,0	4,680	3,259	113-1707
4G95	25,5 x 82,1	5,605	4,311	113-1708

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden

Tel +46 8 449 50 00

info@mets.nu www.mets.nu