

Gummiplattkabel NGFLGÖU

Kabeln används som kraft- och styrkabel till bl.a. lyftanordningar i hissar, traverser och kranar. Passar i torra, fuktiga och våta miljöer samt utomhus.

Uppbyggnad

Ledare:	Fintrådig blank koppar enl. VDE 0295, klass 5/6
Isolering:	Gummi
Ledarfärg:	Färgmärkt upp till 5 ledare, från 6 ledare svart med vita siffror, skyddsjorden gul/grön
Ytermantel:	Neoprengummi
Mantelfärg:	Svart
Temperatur:	-35/+85°C (vid rörlig förläggning) -40/+85°C (vid fast förläggning)

Tekniska data

Nominell spänning:	300/500 V
Testspänning:	2 kV

Egenskaper

Böjningsradie:	10 x tjockleken
Brandklass:	Enligt IEC 60332-1



Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden

Tel +46 8 449 50 00

info@mets.nu www.mets.nu

Gummiplattkabel NGFLGÖU

Ledare x area	Utvändigt mått i mm	Vikt kg /m	Kopparvikt kg/m	METS Art.nr
4G1,5	5,6 x 16,8	0,155	0,060	113-6020
5G1,5	5,6 x 21,6	0,270	0,075	113-6030
7G1,5	5,6 x 28,0	0,265	0,105	113-6040
8G1,5	5,6 x 31,2	0,295	0,120	113-6050
10G1,5	5,6 x 39,8	0,405	0,150	113-6060
12G1,5	5,6 x 46,3	0,480	0,180	113-6070
6x4G1,5	13,2 x 54,5	1,010	0,360	113-6101
4G2,5	6,9 x 20,0	0,255	0,100	113-6120
5G2,5	6,9 x 25,4	0,410	0,125	113-6130
7G2,5	6,9 x 33,2	0,440	0,175	113-6140
8G2,5	6,9 x 37,0	0,495	0,200	113-6150
10G2,5	7,5 x 46,5	0,680	0,240	113-6160
12G2,5	7,5 x 55,6	0,790	0,300	113-6170
6x4G2,5	16,4 x 75,2	1,690	0,600	113-6180
4G4	8,6 x 25,5	0,380	0,160	113-6220
4G6	9,3 x 28,1	0,490	0,240	113-6320
4G10	11,5 x 35,2	0,750	0,400	113-6420
4G16	13,4 x 28,0	1,080	0,640	113-6520
4G25	16,0 x 49,4	1,590	1,000	113-6620
4G35	17,7 x 55,0	2,110	1,400	113-6630
4G50	20,4 x 64,2	2,950	2,000	113-6650
4G70	23,0 x 73,1	4,020	2,800	113-6660
4G95	26,4 x 85,0	5,210	3,800	113-6670
4G120	28,6 x 92,3	6,110	4,800	113-6680
5G4	8,7 x 33,1	0,641	0,200	113-6700
5G6	9,6 x 37,4	0,820	0,300	113-6710
5G16	12,2 x 48,2	1,580	0,800	113-6720
5G25	15,0 x 59,8	2,290	1,250	113-6730
7G4	8,7 x 43,0	0,655	0,280	113-6740
7G6	9,5 x 46,0	0,840	0,420	113-6750
7G10	11,5 x 58,0	1,350	0,700	113-6760
7G16	13,5 x 68,3	1,940	1,120	113-6770
7G25	16,2 x 82,0	2,870	1,750	113-6780
7G35	18,0 x 94,0	3,770	2,450	113-6790

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden

Tel +46 8 449 50 00

info@mets.nu www.mets.nu